

附件3


采购清单（加盖公章）

安远县孔田镇下魏村太阳能路灯采购项目清单



名称	参数要求	单位	数量	单 价 (元)	总 额 (元)	参考品牌 款式
太阳能路 灯 (全套)	1、材料：国标 Q235镀锌钢材(防腐防锈)材质厚度2.0mm 2、高度：6米 3、地笼选择：含地笼 26cm*50cm 4、电镀工艺：镀锌 5、表面处理：喷专用户外漆 6、灯杆灯杆高度：6m 字臂； 口径：上口径60mm；下口径135mm； 活支臂臂长：76cm；尺寸：60管； 75w 双撑工字型支架，孔距： 670*800； 7、法兰200*200*8mm 8、防水等级：IP65 9、LED 灯头75w，需符合 GB/T 24824-2009《普通照明用 LED 模块测试方法》检测标准，其中功率不低于75W、光通量不低于8000lm、光效不低于130lm/W、色温不低于5500K。 10、光伏板尺寸：670*800*25mm，80w 单晶光伏板，电 压：6V；开路电压 Voc 不低于20V、短路电流 Isc 不低于14A、最大功率 Pmax 不低于75W。	套	78	1870	145860	

	11、防水等级：IP65 12、磷酸铁锂电池80AH，电压：3.2V；需符合 IEC 62620-2014《含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组：工业用锂蓄电池和蓄电池组》检测标准，其中电池组按 6.3.1 规定进行试验，放电容量应不低于额定容量的100%。 13、智能光控系统					
太阳能路灯 (全套)	1、材料：国标 Q235镀锌钢材(防腐防锈)材质厚度2.0mm 2、高度：7米 3、地笼选择：含地笼 26cm*50cm 4、电镀工艺：镀锌 5、表面处理：喷专用户外漆 6、灯杆灯杆高度：6m 手臂； 口径：上口径60mm；下口径135mm； 活手臂臂长：76cm；尺寸：60管； 75w 双撑 T 字型支架，孔距：670*800； 7、法兰200*200*8mm 8、防水等级：IP65 9、LED 灯头75w，需符合 GB/T 24824-2009《普通照明用 LED 模块测试方法》检测标准，其中功率不低于75W、光通量不低于8000lm、光效不低于130lm/W、色温不低于5500K。 10、光伏板尺寸：670*800*25mm，80w 单晶光伏板，电压：6V；开路电压 Voc 不低于20V、短路电流	套	14	2110	29540	

	Isc 不低于14A、最大功率 Pmax 不低于75W。 11、防水等级：IP65 12、磷酸铁锂电池80AH，电压：3.2V；需符合 IEC 62620-2014《含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组：工业用锂蓄电池和蓄电池组》检测标准，其中电池组按 6.3.1 规定进行试验，放电容量应不低于额定容量的100%。 13、智能光控系统					
大写：壹拾柒万伍仟肆佰元整			175400.00元			