




安远县天心镇长布村老年活动中心设备 添置采购清单

序号	品牌	规格参数	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)
1	户外音响	<p>输出功率 200W *200W(THD= 1 % R= 4 ohm) 峰值功率 1000W 频率响应 20HZ -20KHZ (-3dB) 信噪比≥ 71dB 喇叭阻抗 4 ohm 显示屏材质 LCD 数码管显示 电池规格 12V/32A 电池使用时间 100% 音量, 3 小时 80% 音量, 4-6 小时 产品功能: 一、产品功能</p> <ol style="list-style-type: none">1. 支持 U 盘接口播放;2. 支持 MP3、WAV、WMA、FLAC 等无损解码方式;3. 高保真蓝牙 4.0, 支持蓝牙立体声 TWS;4. 第三代电源智能管理, 智能节能断电, 超低压电池智能保护;5. 二路 RCA 线路输入接口, 可外接多种音源输入 (DVD, 手机, 平板电视, 电脑等);6. 内置嵌入 DSP 芯片, 支持音乐、话筒多种效果模式调节;7. 话筒优先功能;8. 单曲, 全部循环播放功能;9. 音乐音量、话筒音量、吉他音量独立调节;10. 豪华大字符高光 LCD 功能显示;11. 专业 DSP 卡拉 OK 效果处理芯片, 支持防啸叫;12. 支持一路有线话筒;13. 支持两路专业乐器输入;14. 一路外置立体声音频输出接口15. 标配无线 LCD 显示操作线控器;16. 支持开机、关机双模充电功能17. 支持外接 12V 电瓶扩展;18. 内置天能 12V/32Ah 大容量电池;19. 配制方向双轮;	套	1	14000	14000



		<p>20.器有独立的话筒及线控器专属卡位;</p> <p>21. 密度夹板喷积尿漆木箱;</p> <p>二、无线话筒功能</p> <p>1. 采用真分集接收技术, 空旷地使用距离≥ 200米(因环境变化);</p> <p>2. 具有一键自动搜空闲通道功能、一键童锁定功能;</p> <p>3. 200 组频道红外对频, 话筒 A、B 通用, 抗干扰能力强;</p> <p>4. 接收机 LCD 显示频道和电池电量;</p> <p>5. 话筒 TFT 显示屏显示通道和电池电量;</p> <p>6. 话筒支持跌落自动静音功能(防止产生爆破音)</p> <p>7. 双金属手持话筒; 喇叭规格:</p> <p>BD-H1830:低音: 75 芯 170 磁*2 中音: 10 寸 50 芯 140 磁*2 高音: 34 芯专业号角高音*4 产品尺寸: 1240*480*536 (H*D*W)</p>				
2	办公桌	<p>1、材质: 台面采用 ENF 级浸渍胶膜纸饰面人造板, 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$。所有板材均经过防虫、防腐等化学处理, 符合 GB/T28995-2022 GB/T15102-2017 GB/T35607-2017 及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准; 甲醛释放量(气候箱法)$\leq 0.003\text{mg}/\text{m}^3$或未检出; 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)均不得检出; 不得检出有氨与苯酚释放。耐光色牢度大于灰度样卡 4 级, 胶膜纸理化性能甲醛释放量未检出</p> <p>2、厚度: 台面板厚度为 25mm, 侧板、背板、抽面、底板厚度为 16mm;</p>	张	6	480	2880

	<p>二、结构/配置：1、主台+60*30 钢脚架+板式三抽固定柜+板式主机架+金属线盒；2、桌面下加前挡板</p> <p>三、五金配件：不锈钢阻尼导轨、锁具均采用的优质产品；规格：1.50*0.70*0.75米</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>1.封边条：见光面为2.0mm厚PVC全自动封边工艺</p> <p>2、封边条表面胶合强度\geq0.40MPa</p> <p>五、成品要求：</p> <p>1、甲醛释放量(干燥器法)\leq0.1mg/L</p> <p>2、成品检测符合GB/T3325-2017 GB/T35607-2017 GB18580-2017 GB18584-2001 GB/T3326-2016 GB/T39223.3-2020 GB/T31762-2015 及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》</p> <p>3、金属件外观性能：管材应无裂缝、叠缝；焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象</p> <p>4、木质件外观性能：木制件表面应手感光滑，无划痕、压痕、雾光、白楞、白斑、鼓泡、流挂、刷毛、积粉和杂渣、明显色差、皱皮、发粘、漏漆现象</p> <p>5、安全性能-有害物质限量：</p>				
--	---	--	--	--	--

		<p>重金属含量-可溶性铅、重金属含量-可溶性镉、重金属含量-可溶性铬、重金属含量-可溶性汞未检出；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 TVOC 未检出</p>				
6	商用印投影仪	<p>★1、投影技术：DLP 投影系统；芯片尺寸：≥0.65” DMD/S600；</p> <p>★2、亮度：≥5400lm(中心)，≥5200lm (ISO21118 标准)；</p> <p>★3、分辨率：≥1920×1080，兼容 4K；</p> <p>★4、光源：MCL 激光二极管模组、具有光源备份技术；</p> <p>★5、防尘等级：光学系统防尘≥IP6X、整机防尘防尘≥IP5X；</p> <p>★6、对比度：≥6,000,000:1；</p> <p>★7、镜头：投射比≤1.12-1.47:1，变焦比≥1.3x,画面偏轴 (Offset) ≤116%；</p> <p>8、遥控：★遥控器按键具有全背光，红外遥控接收窗≥2个；</p> <p>★9、输入端口：★HDMI2.0 ≥2 (★计算机信号输入≥3840×2160/60H、支持 HDCP)，VGA≥1，Audio≥1；</p> <p>输出端口：Audio≥1，USB-A ≥1；控制端口：RS232≥1，RJ45≥1，Mini USB≥1；</p> <p>10、扬声器：★单只功率≥16W，数量≥1；</p> <p>★11、重量：≥4.5kg；</p> <p>★12、支持</p>	台	1	5500	5500

	<p>Airplay\Miracast 无线投屏协议及主流 APP 投屏，兼容安卓 9 以上、iOS、Windows 系统；支持 4K/60Hz 画质、音画同步，无明显失真、卡顿、延时；可通过物联网更新固件。</p> <p>★13、具备“护眼”显示模式，抑制蓝光成份、有助于长时间观看的视力防护；</p> <p>★14、支持 12 种不同墙壁/背景颜色校正，可适应不同底色墙面或不同类型材质的投影成像；</p> <p>★15、支持“动态黑”、“极黑”图像处理技术，保证暗场或高对比度内容黑电平精准度；</p> <p>★16、颜色分项分量调整≥7 种，Gamma 曲线指数调整≥7 种；</p> <p>17、支持自动吊装，支持电源侦测开机、HDMI 信号侦测开机，支持定时关机、无信号定时关机；</p> <p>18、支持设置开机密码及机身按键锁定；</p> <p>19、支持 AMX、Crestron、PJ-Link、Telnet、HTTP 多种网络集中控制协议；</p> <p>20、支持 DLP-Link 3D，兼容自动、帧连续、帧封装、上下、并排等多种格式；</p> <p>★提供投标产品《3C 认证》、《中国节能、环保认证》复印件并加盖制造厂商公章；</p> <p>★提供 CMA、ilac MRA、CNAS 印章标识的第三方权威检测</p>				
--	--	--	--	--	--

		<p>机构出具的投标产品《检测报告》复印件并加盖制造厂商公章，报告检测内容结果必须要满足“★”项参数要求；中标交付时“★”项参数要求逐一核查验收、不满足视为虚假应标；</p> <p>★制造厂商提供《投影机类相关发明或实用新型专利证书》复印件并加盖制造厂商公章；</p> <p>★制造厂商提供《投影机类软著登记证书》复印件并加盖制造厂商公章；</p> <p>★制造厂商满足国标 GB/T 27922-2011 商品售后服务评价体系五星级售后服务认证，提供《GB/T 27922-2011 投影机及配套软件产品五星级售后服务认证证书》复印件并加盖制造厂商公章；</p> <p>★制造厂商必须通过 ISO9001、ISO14001、ISO45001 体系认证，并提供《ISO9001 质量管理体系认证证书》、《ISO14001 环境管理体系认证证书》及《ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书》复印件并加盖制造厂商公章；</p>				
7	电动幕布	150 寸 16:9 白玻纤遥控电动投影幕布	副	1	650	650
8	会标显示屏	<p>像素点间距：4.75mm</p> <p>基色：红色发光点颜色组合：</p> <p>1R 物理密度：44300 点/m²</p> <p>显示模块分辨率：长 64 高 32 点</p> <p>显示模块尺寸：长 304mm×</p>	米	5.5	500	2750

		<p>高 152mm 单模组重量: 300g 驱动器件: 5020/5125 扫描方式: 1/16 扫刷新频率: 240-1000HZ/S 视角: 水平 160°, 垂直 160° 存贮温度: -40℃ ~ +85℃ 工作温度: -10℃ ~ +50℃ 相对湿度: 10% ~ 95% 最佳视距: 5M-50M 单元板接口定义: HUB08 工作电压: AC 220V±10; 50Hz 平均功耗: 100-150W/m² 最大功耗: 300 W/m²</p> <p>操作系统: WIN2000/XP 显卡: DVI 显卡; 灰度等级: 16bit; 显示颜色: > 显示 1 色 对比度: > 100:1 换帧频率: ≥60Hz 图像刷新: ≥240Hz 亮度调节: 自动/手动 ≥256 级, 包含上门安装调试费用</p>				
9	餐桌	<p>规格: 直径: 1.5 米 厚度 0.35 米; 材质: 一、主要材料及厚度说明: 1、材质: 台面采用 ENF 级浸渍胶膜纸饰面人造板, 甲醛释放量 ≤ 0.025mg/m³。所有板材均经过防虫、防腐等化学处理, GB/T28995-2022 GB/T15102-2017 GB/T35607-2017 及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准; 甲醛释放量(气候箱法) ≤ 0.003mg/m³ 或未检出; 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 (TVOC) 均不得检出; 不得检出有氨与苯酚释放。耐光色牢度大于灰度样卡 4 级, 胶膜纸理化性能甲醛释放量未检出; 五金配件: 防腐防锈链接配件; 封边条: 见光面为 2.0mm 厚 PVC 全自动封边</p>	张	20	300	6000

		2、封边条表面胶合强度 $\geq 0.40\text{MPa}$				
10	会议桌	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、材质：台面采用 ENF 级浸渍胶膜纸饰面人造板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$。所有板材均经过防虫、防腐等化学处理，符合 GB/T28995-2022GB/T15102-2017 GB/T35607-2017 及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准；甲醛释放量(气候箱法) $\leq 0.003\text{mg}/\text{m}^3$或未检出；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 (TVOC) 均不得检出；不得检出有氨与苯酚释放。耐光色牢度大于灰度样卡 4 级，胶膜纸理化性能甲醛释放量未检出</p> <p>2、厚度：台面板厚度为 25mm。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、主台+60*30 钢脚架，带上线走线系统；</p> <p>三、五金配件：防腐防锈链接配件;规格：4.0*1.6*0.75 米</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>1.封边条：见光面为 2.0mm 厚 PVC 全自动封边工艺</p> <p>2、封边条表面胶合强度$\geq 0.40\text{MPa}$</p> <p>五、成品要求：</p> <p>1、甲醛释放量(干燥器法) $\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$</p> <p>2、成品检测符合 GB/T3324-2017 GB/T35607-2017 GB18584-2001 GB/T3326-2016 GB/T39223.3-2020GB/T40493-2021 GB/T31762-2015 及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》</p> <p>3、人造板外观要求：外表应无干花、湿花；内表干花、湿花</p>	张	1	4800	4800

		面积不超过板面的 5%；污斑同一板面外表，允许 1 处，面积在 3mm ² ~30mm ² 内；外表应无鼓泡、龟裂、分层 4、木工要求：板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致				
11	塑料凳子	规格：475*400*420 加厚型塑料凳；采用环保 PP 原生料新料；一体注胶成型；防滑底脚	张	300	25	7500
12	风扇	能效等级：一级能效；规格：长 360mm 宽 360mm 高 940mm 18 英寸 12 片扇叶大风量电风扇；遥控四档风速调节；台地两用；直流变频；LED 液晶屏	只	10	280	2800
13	取暖器	加热片数量：13 片；操控方式：APP 操控；防水等级：IPX0（无防水等级）；加热方式：红外线取暖器；额定功率：2200W；加湿；适用面积：16-20 m ² ；智能语音控制；倾倒断电 外壳防烫设计 童锁功能	台	8	180	1440
14	乒乓球桌	材质：全钢板；规格：2.74*1.525*0.76；采用健康环保 7 层钢管台架，SMC 防水面板，环保聚酯静电粉末喷涂，加强精选优质材料，SMC 杠一体化面板结构支撑。防水，防晒、高承重钢结构；重量 110kg；壁厚：2.5mm；腿粗：60mm	张	4	2300	9200
15	篮球架	箱体尺寸：1.85 米*1 米；立柱尺寸：15*15 CM；篮筐：双弹簧实心篮圈；篮圈直径工艺：45cm，篮板：10mm 钢化玻璃栏板；栏板尺寸：1.8 米*1.05 米；深臂：1.8 米，篮圈上沿离地面 3050mm。	个	2	3000	6000

16	饭碗	规格：5.5 英寸；饭碗陶瓷；碗浮雕碗釉下彩微波；直径15cm；高度：7.5cm	个	300	4	1200
17	菜盘	材质：磨砂石纹陶瓷规格：12英寸；直径30.4cm；高度：3.7cm	个	300	10	3000
18	电饭煲	内胆材质：304 不锈钢；蒸屉材质：不锈钢蒸屉；涂层材质：0 涂层；内胆材质：多层材料复合釜；能效等级：一级能效；容量；6L；额定功率：1300W；	个	2	480	960
19	双人漫步机	新国标；规格：1.15*0.42*1.3米；采用精钢钢材；不锈钢防盗盖、不锈钢螺丝盖帽、安全阻尼器。环保保护胶套，接触面防滑处理，防滑脚踏	台	4	810	3240
20	扭腰器	新国标；材质：优质精钢；3人位，规格：1.25.*1.25*1.30米	台	4	750	3000
21	双人坐蹬训练器	新国标；材质：优质精钢；规格：1.73.*0.45*1.45米	台	4	630	2520
22	净水器	额定净水量：4400L；产品尺寸：宽135mm 深430mm 高410mm；制水流速（常温）：2L/分钟；过滤原理：反渗透；水压范围（Mpa）：0.1-0.4；产品净重：11.6kg；额定功率：220W；大流速进口膜；滤芯：PP 棉 超滤膜 活性炭滤芯；是否直饮：直饮；功率：2000W；取水方式：触摸取水	台	2	3800	7600
合计：85040 元（含所有货物包送货安装费）						